



Domo ACUTVISTA con cámara Análoga integrada, Alta resolución 480 líneas, 1/3 CCD Sony AD-420

(No. de Fábrica: AD-420)

Descripción:

Este valioso y fantástico producto proporciona una eficiencia y conveniencia extraordinaria para vigilancia remota. Domo-Rápido y Servidor de Video de Banda Ancha.

Gabinete de aleación de aluminio y brazos de montaje recubiertos de resina epóxica, domo de policarbonato de 6" de diámetro. Incluye circuito de ventilación y calefacción en abanico para control de temperatura. No incluye cámara.

Características:

- Diseño Modular para una máxima flexibilidad
 - Compacto y de peso ligero para un fácil montaje
 - SONY Super-HAD CCD; 380 Líneas de TV
 - Horizontal 360°; Vertical 90°
 - Paneo, Inclinación y rápido movimiento
 - Control RS485; Protocolo Compatible Pelco D/P
 - 64 presets; Auto-pan (4 grupos); 32 cámara ID
 - 3 alarmas dentro, 1 alarma-fuera para administración de intruso
 - Incorporado, superficie, empotrado y montado a la pared
-
- Compatible con SSD y QMD series para controles PT

Especificaciones:

Numero de Modelo		AD-500	AD-430	AD-420
Sensor	CCD	1/3 - pies Sony SuperHad		
Numero de Píxeles Activos	NTSC/PAL	270K/320K	410K/470K	270K/320K
Apagador Electrónico	Líneas/fields	525/60 (NTSC), 625/50(PAL)		
Sistema	Resolución de Imagen	380 Líneas de TV	480 Líneas de	380 Líneas de TV

			TV	
	S/N Radio		48dB	
	Energía		DC12V	
	ID de Camara		32	
Óptico	Tamaño de apertura		F2.0	
	Longitud Focal		6.0mm	
	Iluminación Mínima	Modo de Color	1.0 Lux (F2.0)	
Pan / Tilt	Rango de Paneo		355°	
	Rango de Inclinación		90°	
	Velocidad entre presets		240°	
	Dual	Segundos	1 a 255	
	Numero total de presets		64	
	Velocidad auto pan		0.5-240°/seg	
Conector	Casble Cat-5		RJ-45	
	Cable coaxial	Video	BNC	
	Cable Coaxial	Energía	Jack DC	
	Cable Coaxial	RS485	RJ-11	
	Alarma I/O	Terminal(Entrada X3, Salida X1)		
Protocolo	Comando	Pelco D, Pelco P		
	Comunicador	RS485		
Measurement	Diametro	mm/pulgadas	102(4)	
	Anchura		115	
	Peso	370gms	350gms	
	Consumo de Energía	4.5wtts	2.5wtts	